

タッチパネル付き液晶モジュール

(12.8" 1920 x RGB x 1080 Landscape mode“16:9”)

代表構成	RoHs compliant.	
製品型番	YX-19201080T128PCF001B	
表示モード	Normally Black	
構成	GG	Typical
コントラスト比	1500:1	Typical
NTSCカバー率	80%	Typical
解像度	1920 x 1080	Number of Dots (HxV)
画素ピッチ	0.1476 x 0.1476	mm (HxV)
アクティブエリア	283.392 x 159.408	mm (HxV)
外形寸法	310.4 x 193.1 x 12.35	mm (HxVxT)
表示 Interface	LVDS	
タッチ Interface	I ² C + USB	
白色輝度	(Typical) 500	cd/m ²
動作温度範囲	-35 ~ +85	°C
保管温度	-40 ~ +90	°C

重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA

