

A/Dボード・ケーブル

(映像信号変換・LCD表示制御ソリューション)

A/Dボード

RoHs compliant.

製品型番	HDMI-MT9700-002A (V1.0)
メイン制御IC / Main Controller IC	MT9700FFFUBG
入力信号 / Input Signal	HDMI, VGA , DVI
DC入力電圧 / DC Input Voltage	DC=12V ~24V input
パネル出力I/F / Panel Output Interface	LVDS
対応解像度 / Supported Resolution	Max Pixel of Display driver : 1920x1200@60Hz
動作温度範囲 / Operating Temperature	-20℃ ~ +70℃
音声出力 / Audio Output	max : 2x10W(8Ω)

重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan ,
Shenzhen, Guangdong, CHINA

🔍 UNI DISPLAY 🔍 Search

図面:

