

静電容量方式タッチパネル

(10.1” 5 Touch Points サポート手袋/濡れた手の操作)

静電容量方式タッチパネル **RoHs compliant.**

| | | |
|----------------|------------------------------------|------|
| モデル番号 | PCAP-GG101L005A | / |
| サイズ | 10.1" | inch |
| 表示方向 | Landscape | / |
| タッチ方式 | PCAP | / |
| 構成 | GG/COF | / |
| カバーレンズ外形寸 | 253.04 x 171.5 x 2.8 | mm |
| タッチ有効エリア寸法 | 217.96 x 136.6 | mm |
| 総厚 | 3.7 | mm |
| 制御IC | ILI2511 | / |
| インターフェース | I ² C+USB | / |
| タッチ点数 | 5 Touch Points (サポート手袋/濡れた手の操作) | / |
| 表面処理 | 7H / Anti-Glare + Anti-Fingerprint | / |
| 動作温度 (Top. °C) | -40~+80 | °C |

重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA



