

タッチパネル付き液晶モジュール

(12.1" 1280 x RGB x 800 Landscape mode"8:5")

代表構成	RoHs compliant.	
製品型番	YX-1280800T121PCF002F	
表示モード	Normally Black	
構成	GG	Typical
コントラスト比	1200:1	Typical
NTSCカバー率	70%	Typical
解像度	1280 x 800	Number of Dots (HxV)
画素ピッチ	0.2034 x 0.2034	mm (HxV)
アクティブエリア	260.352 x 162.72	mm (HxV)
外形寸法	276.56 x 179.46 x 16.41	mm (HxVxT)
表示 Interface	LVDS	
タッチ Interface	I ² C + USB	
白色輝度	(Typical) 850	cd/m ²
動作温度範囲	-20 ~ +70	°C
保管温度	-30 ~ +80	°C

重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA

