

TFT LCD Module (Transmissive TFT LCD)

(15.6” 1920 RGB × 1080 Landscape mode“16 : 9”)

液晶ディスプレイモジュール **RoHs compliant.**

| | | |
|----------|---------------------------------|----------------------|
| 製品型番 | YX-19201080T156N016D | |
| 表示モード | Normally Black | |
| 表示角度 | 85/85/85/85 | Typical |
| コントラスト比 | 800:1 | Typical |
| NTSCカバー率 | 72% | Typical |
| 解像度 | 1920 RGB × 1080 | Number of Dots (HxV) |
| 画素ピッチ | 0.17925 × 0.1792 | mm (HxV) |
| アクティブエリア | 344.16 × 193.59 | mm (HxV) |
| 外形寸法 | 362.66 × 214.76 × 7.38 | mm (HxVxT) |
| インターフェース | LVDS | |
| 白色輝度 | (Typical) 1000cd/m ² | Built-in PWM |
| LED寿命 | LED 50K hrs. | |
| 動作温度範囲 | -30~+70 | °C |
| 保管温度 | -30~+80 | °C |

重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA



