

## TFT LCD Module (Transmissive TFT LCD)

### (18.5" 1920 RGB× 1080 Landscape mode“16 : 9”)

#### 液晶ディスプレイモジュール **RoHs compliant.**

製品型番	YX-19201080T185N004A		
表示モード	Normally Black		
表示角度	89/89/89/89		Typical
コントラスト比	1000:1		Typical
NTSCカバー率	72%		Typical
解像度	1920 RGB × 1080		Number of Dots (HxV)
画素ピッチ	0.213 × 0.213		mm (HxV)
アクティブエリア	408.96 × 230.04		mm (HxV)
外形寸法	430.37 × 254.6 × 11.2		mm (HxVxT)
インターフェース	LVDS		
白色輝度	(Typical) 500cd/m <sup>2</sup>		65LEDs (320mA/39V)
LED寿命	LED 30K hrs.		
動作温度範囲	0~50		°C
保管温度	-20~+60		°C

#### 重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA



