

## TFT LCD Module (Transmissive TFT LCD) (8" 800 x RGB x 600 Landscape mode "4:3")

### 液晶ディスプレイモジュール **RoHs compliant.**

製品型番	YX-1024600T70N091D	
表示モード	Normally White	
表示角度	12 o'clock	Typical
コントラスト比	1000:1	Typical
NTSCカバー率	52%	Typical
解像度	1024 RGB × 600	Number of Dots (HxV)
画素ピッチ	0.2025 × 0.2025	mm (HxV)
アクティブエリア	162 × 121.5	mm (HxV)
外形寸法	182.9 × 141.0 × 6.25	mm (HxVxT)
インターフェース	LVDS	
白色輝度	(Typical) 500cd/m <sup>2</sup>	30 LEDs(250mA/9.0V)
LED寿命	LED 30K hrs.	
動作温度範囲	-20 ~ +70	°C
保管温度	-30 ~ +80	°C

#### 重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA



